



> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

MULTIFUNCIONAL COLORIDO

TASKalfa 356ci

PODEROSA EXECUÇÃO DE CORES EM UM DESIGN COMPACTO.



A TASKalfa 356ci traz um novo significado ao desempenho eficiente empresarial em uma forma compacta. A funcionalidade flexível dinamiza o processamento de documentos, ao mesmo tempo em que a cor empresarial transmite sua mensagem, tornando a TASKalfa 356ci em uma poderosa solução que pode crescer em conjunto com as necessidades de seu negócio.

- > Impressão nítida de até 37 páginas por minuto.
- > Qualidade de impressão de 1200 x 1200 dpi.
- > Digitalização colorida de até 80 ipm.

- > Aplicativos de negócios poderosos que podem otimizar o fluxo de trabalho de seus documentos.
- > Tela sensível ao toque colorida e intuitiva de 7 polegadas, semelhante à tela inicial de um *tablet*.
- > Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis.
- > Opções de acabamento avançadas para impressões profissionais, como o Alceador Interno de 300 folhas compacto.
- > O recurso padrão de 600 páginas pode ser expandido para até 3.100 páginas para acomodar tarefas mais longas.
- > Compatível com Apple AirPrint™ e KYOCERA Mobile Print soluções de impressão móvel.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Sistema Multifuncional colorido com tecnologia laser – impressão/digitalização/cópia/fax opcional
 Páginas por minuto:
 Colorido e preto e branco - Carta: 37 ppm, Ofício: 30 ppm, A4: 35 ppm
 Tempo de aquecimento: 24 segundos ou menos (energia ligada)
 Primeira impressão:
 Cópia: 5,9 segundos ou menos em preto e branco e 7,3 segundos ou menos em cores.
 Impressão: Até 5,5 segundos em preto e branco e até 6,5 segundos em cores
 Visor: Painel de controle colorido sensível ao toque de 7 polegadas.
 Resolução: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi
 Profundidade de cores: 8 bit de profundidade de cores
 Memória: 2GB Padrão
 Unidade de disco rígido: 320GB disco rígido padrão
 Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão com suporte a papéis do tipo meio ofício até ofício (14cm x 21,6cm – 21,6cm x 35,5cm), 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Bandeja de Impressão Padrão: Meio ofício - Ofício / 500 folhas até 21,6cm x 122cm Banner / Única folha
 Alimentação elétrica: 120V, 60Hz, 10,8A
 Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 2,1 kWh/semana
 Dimensões: 55cm L x 50,7cm A x 61,3cm P
 Peso: 101,41 lbs (exclui Processador de Documentos Opcional)
 Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:
 Bandeja única de 500 folhas, bandeja multiuso (MPT) de 100 folhas
 Fontes de papel opcionais:
 Bandeja de 500 folhas (PF-5120), bandeja dupla 500 folhas (PF-5130); bandeja com alta capacidade de 2.000 folhas (PF-5140)
 Capacidade de papel: Padrão: 600 folhas
 Máximo: 3.100 folhas
 Tamanho do papel:
 Bandeja 1 – PF-5120 and PF-5130: 11 cm x 18 cm - 22 cm x 36 cm (Meio ofício até ofício); PF-5140: 21,6 cm x 28 cm;
 Bandeja multiuso (MPT): 14 cm x 21,6 cm – 21,6 cm x 35,5 cm (múltiplas folhas);
 Até 21,6 cm x 122 cm banner (única folha)
 Gramatura:
 Bandejas / Bandeja multiusos (MPT): 16 lb Bond – 120 lb index (60 – 220g/m²); MPT: 60 g/m²
 Materiais de entrada:
 Bandeja/Gaveta opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, envelopes;
 Bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, papel reciclado, papel cartão, transparências, etiquetas, envelopes
 Capacidade da bandeja de saída de papel: 500 folhas:

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS
 Opcional: Kit de segurança de dados (E): Modo de sobrescrita de HD, criptografia de dados no HD

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800 MHz
 PDLs/Emulações:
 PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS;
 Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
 Resolução da impressão: Até 1200 x 1200 dpi
 Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
 Compatibilidade do sistema operacional: Windows 7/8/8.1/Servidor 2003/Servidor 2008/Servidor 2008 R2/Servidor 2012/Servidor 2012 R2

Mac: Compatibilidade do sistema operacional: Mac OS 10.5 e posteriores, compatível com AirPrint
 Impressão móvel: Apple AirPrint, KYOCERA Mobile Print
 Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 3 USB Host Interfaces, 2 conectores de expansão;
 Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC Duplo);
 Impressão em rede e protocolos compatíveis:
 TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão WSD
 Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS driver de fax em rede, TWIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux
 Utilidades: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Digitalização: Digitalizador colorido e preto e branco
 Resolução de digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
 Formato dos arquivos: TIFF (compressão MMR), PDF (compressão MMR), PDF (alta compressão), OpenXPS, XPS, JPEG
 Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR)
 Velocidades de digitalização (mono/cor) a 300 dpi:
 DP-5100: Simplex: 60 ipm preto e branco/40 ipm colorido;
 Impressão frente e verso: 26 ipm preto e branco / 17 ipm colorido (300 dpi)
 DP-5110: Simplex: 60 ipm preto e branco/40 ipm colorido;
 Impressão frente e verso: 120 ipm preto e branco, 80 ipm colorido
 Conectividade/Protocolos compatíveis:
 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidade
 Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWIN
 Tamanho original:
 Através de DP: Meio ofício para banner (14 cm x 21,6cm – 21,6cm x 190 cm); Vidro: até 22 cm x 36 cm
 Drivers: Driver TWIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução de digitalização: 600 x 600 dpi
 Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
 Cópias contínuas: 1 – 999 / Reinício automático em 1
 Funções adicionais: Ampliação automática, seleção automática de papel, início automático, alteração de bandeja automática, interrupção de cópia
 Gerenciamento de trabalhos: 1.000 códigos de departamento
 Ampliação / Zoom: Tamanho total, 7 redução, 5 ampliação
 Proporções definidas previamente, 25–400% em incrementos de 1%
 Caixa de documentos: Caixa customizada, caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADORES DE DOCUMENTOS OPCIONAIS

Tipo / Capacidade:
 DP-5100¹: Processador de documentos com reversão automática / 75 folhas;
 DP-5110²: Processador de documentos de digitalização dupla / 75 folhas
 Originais compatíveis: 14cm x 21,6cm – 21,6cm x 190cm (1.900mm)
 Gramaturas compatíveis:
 DP-5100: Simplex: 13 – 32 lb Bond (50 – 120g/m²);
 Impressão frente e verso: 13 – 32 lb Bond (50 – 120g/m²)
 DP-5110: Simplex: 13 – 32 lb Bond (50 – 120g/m²);
 Impressão frente e verso: 13 – 32 lb Bond (50 – 120g/m²)

ESPECIFICAÇÕES OPCIONAIS DE FAX

Tipo do fax: Sistema de fax 10
 Compatibilidade / Compressão de dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
 Velocidade de transmissão / Velocidade do modem:
 Menos de 3 segundos / 33,6 Kbps
 Memória do fax: Padrão 12 MB (Máximo 120 MB)
 Driver: Driver de fax em rede
 Recursos do fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e recepção de polling, transmissão

OPÇÕES DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO

ALCEADOR INTERNO DE 300 FOLHAS OPCIONAL DF-5100³

Capacidade de empilhamento/Grampeamento: 300 folhas / 50 folhas (até 24 lb Bond - 90g/m²)
 Tamanho do papel: 11 cm x 18 cm - 22 cm x 36 cm
 Gramatura: 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Posição do grampeamento lateral: 3 posições: Grampeamento da frente 1, grampeamento da lateral 1, grampeamento da face 2
 Dimensões: 39 cm (L) x 53 cm (P) x 12 cm (A)

FINALIZADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-5110^{3,4}

Capacidade de empilhamento/Grampeamento:
 Bandeja principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 24 lb Bond - 90 g/m²)
 Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 21,6 cm x 35,5 cm
 Gramatura: 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Posição do grampeamento lateral: 3 Posições: Superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
 Perfuradora opcional: Unidade Perfuradora PH-5100, de 2 e 3 furos, compatível com 14cm x 21,6cm – 21,6cm x 35,5cm; 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Dimensões: 59cm L x 51,7 cm P x 77,5 cm A

FINALIZADOR OPCIONAL PARA 3.200 FOLHAS DF-5120^{3,4}

Capacidade de empilhamento/Grampeamento: Bandeja principal (A): 3.000 folhas; bandeja secundária (B): 200 folhas / 50 folhas (até 24 lb Bond - 90 g/m²)
 Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 21,6 cm x 35,5 cm
 Gramatura: 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Posição do grampeamento lateral: 3 Posições: superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
 Perfuração padrão: Unidade Perfuradora PH-5100, de 2 e 3 furos, compatível com 14cm x 21,6cm – 21,6cm x 35,5cm; 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²)
 Dimensões: 65cm L x 53,2cm P x 107,5cm A

CAIXA POSTAL MULTI-COMPARTIMENTO OPCIONAL MT-5100^{3,4}

MT-5100 inclui 5 bandejas;
 Compatível com 16 lb Bond – 90 lb Index (60 a 163 g/m²);
 Capacidade de empilhamento por compartimento 100 folhas:
 14 cm x 21,6 cm - 21,6 cm x 28 cm;
 50 folhas: 21,6cm x 35,5cm (20 lb. Bond)
 Tamanho do papel: 14 cm x 21,6 cm - 21,6 cm x 35,5 cm
 Gramatura: Bandeja A: 16 lb Bond – 120 lb Index (60 – 220g/m²); bandeja de correio: 16 lb Bond – 90 lb Index (60 – 163g/m²)
 Capacidade de empilhamento:
 Bandeja A: 500 folhas (15 cm x 21,6 cm, 21,6cm x 28cm); 250 folhas (21,6cm x 35,5cm)
 Bandeja de correio: 100 folhas (15 cm x 21,6 cm, 21,6cm x 28cm); 50 folhas (21,6cm x 35,5cm)
 Dimensões: 41,4cm L x 36cm P x 76cm A

SUPRIMENTOS

Toner Preto: TK-5207K - 18.000 páginas @ 5%
 Toner Cyan: TK-5207C - 12.000 páginas @ 5%
 Toner Magenta: TK-5207M - 12.000 páginas @ 5%
 Toner Amarelo: TK-5207Y - 12.000 páginas @ 5%

OPÇÕES ADICIONAIS

Kit de fixação da unidade de transporte (AK-5100), separador de trabalhos (JS-5100), Kit internet fax (A), memória de fax opcional, autenticação de cartão Kit (B), Gigabit NIC (IB-50), ThinPrint (UG-33), emulação (UG-34), bandeja de documento (DT-5100), kit de extensão da digitalização (A) para PDF pesquisável/OCR, contador chave, kit de fixação do contador chave, suporte do leitor de cartões (F), kit de segurança de dados (E)

¹Necessita de PF-5120
²Somente 1 processador de documentos pode ser instalado
³Somente 1 opção de impressão pode ser instalada
⁴Necessita do kit de fixação da unidade de transporte (AK-5100)

SOMENTE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions é líder global na indústria do setor de manuseio de documentos digitais, com uma linha premiada de soluções para documentos que consistentemente define os padrões de alto desempenho, qualidade superior de imagens, aplicativos de fluxo de trabalho aprimorados, facilidade de uso e durabilidade.

Gostaria de dinamizar o fluxo de trabalho de seus documentos? A KYOCERA oferece um forte portfólio de Aplicativos de Negócios que se integra de forma perfeita e segura a seus equipamentos multifuncionais. Para aprender mais sobre quais Aplicativos de Negócios se adequam a sua empresa, visite a seção sobre Soluções em nosso site.

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
 Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 MAC e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.
 Outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.



KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 KYOCERA Document Solutions Brazil Ltda
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 ©2017 KYOCERA Document Solutions Brazil

