

Conheça o novo! Tenha o melhor MFP para seu negócio.

Cuidadosamente concebida para grupos de trabalho de médio à grande porte, a ECOSYS MA3500cix é um dispositivo multifuncional A4 que oferece tudo o que a sua empresa necessita para se destacar em ambientes de trabalho de ritmo acelerado. Com velocidades de impressão rápidas e uma excelente qualidade a cores ou a preto e branco, este versátil MFP também está em conformidade com os novos e mais elevados padrões ambientais. Ideal para qualquer ambiente de escritório.



ECOSYS MA3500cix



Multifuncional A4 color

35 páginas por minuto

1200 x 1200 dpi

Especificações

GERAL

Multifuncional a laser colorido KYOCERA ECOSYS
Plataforma de solução HyPAS™
Painel de operação: toque colorido de 7 polegadas
Velocidade: Até 35 ppm A4; 37 ppm carta
Resolução: 1200 x 1200 dpi (Impressão); 600 x 600 dpi (digitalização/cópia)
Volume máximo de impressão: 100.000 impressões por mês.
Tempo de aquecimento cópia: 6,1 segundos ou menos
Tempo de aquecimento impressão: 5,7 segundos ou menos
Processador: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Memória: Padrão 1,5 GB; Máx. 3 GB (opcional).
Interfaces padrão: USB 2.0 (alta velocidade), 2 x interface host USB, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), LAN sem fio opcional (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO para dispositivos opcionais diferentes de FAX, slot para cartão SD opcional Contabilidade integrada: 100 códigos.
Dimensões (L x P x A): 480x577,5x571,5 mm;
Peso: Aprox. 39 kg (com toner incluído)
Fonte de alimentação: CA 120V, 60Hz, 9,9A;
Consumo de energia:
Impressão: 449,1 W
Cópia: 479,1 W
Modo pronto: 18,8 W
Modo de suspensão: 0,5 W
Ruído (nível de pressão sonora ISO 7779/ISO 9296):
Operacional: 51 dB (LpAm)
Espera: 30 dB (LpAm)

MANUSEIODEPAPEL

Capacidade de entrada:
Bandeja multifuncional: 100 folhas
Gramaturas: 60–220 g/m²
Formatos de papel: A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Ofício, Personalizado (70 x 140 a 216 x 356 mm), Papel para banner até 1220 mm.
Bandeja de papel universa | padrão: 250 folhas
Gramaturas: 60–220g/m².
Formatos de papel: A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Ofício, Personalizado (105 x 140 a 216 x 356 mm).
Capacidade de entrada com opções: 2.000 folhas (máximo 3 unidades).
Duplex: Unidade duplex padrão, 60–163 g/m², A4, A5, B5, Carta, Ofício, Personalizado (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Processador de documentos: Documentos de Digitalização Dupla (DSDP)/100 Folhas Gramaturas: 50–120 g/m²
Formatos de papel: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, Personalizado (105 x 148 a 216 x 356 mm).
Capacidade de saída: 250 folhas.

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Linguagem do controlador: PRESCRIBE
Emulações: PDLs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3, XPS, OpenXPS, KPDL-PDF
Sistemas operacionais: Windows 8.1(32/64), Windows 10(32/64/arm64), Windows 11(64/arm64), Windows Server 2012/R2, 2016, 2019/MAC OS X versão 10.9 ou superior, Chrome SO, Linux, bem como outros sistemas operacionais mediante solicitação.
Fontes/códigos de barras: 93 fontes de contorno (PCL6, KPDL3), 4 fontes (Calibri), 4 fontes (Cambria), 1 fonte Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).
Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, IPP, digitalização/Impressão WSD, DHCP, DNS, PnP-X, USB, LDAP, SNMP, SMTP, Impressão direta de PDF, PnP -X (WS-Discovery para serviço de impressão WSD) Suporte para impressão móvel: aplicativo KYOCERA Mobile Print para iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print/Wi-Fi Direct (opcional).

FUNÇÕES DE CÓPIA

Máx. tamanho original: A4/Ofício.
Cópia contínua: 1–999.
Faixa de zoom: 25–400% em incrementos de 1%.
Taxas de ampliação predefinidas: 5 reduções/5 ampliações. Ajustes de imagem: Texto + Foto, Foto, Texto, Carta/Mapa, Documento Impresso.
Recurso: classificação eletrônica (agrupar), cópia de cartão de identificação, 2 em 1, 4 em 1, troca automática de bandeja, pular página em branco, pular linha, corte automático DP

FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO

Funcionalidade: Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para SMB, Digitalizar para host USB, Rede TWIN, WIA, digitalização WSD, Chrome OS (Scan), AirPrint, Mopria.
Velocidades de digitalização: Simplex PB/Cor: 300 dpi/60ipm/40ipm; 600 dpi - 40 ipm/20 ipm
Duplex (DSDP) PB/Cor: 300 dpi: 100ipm/80ipm; 600 dpi 60ipm/32ipm
Resolução de digitalização: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (padrão), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi:1200 dpi (driver TWIN, driver WIA). 256 escalas de cinza por cor
Tamanho original: Mín/Máx Vidro/DP: Declaração para Ofício / Banner: DP até 122cm
Reconhecimento original: Texto, foto, texto + foto, texto claro, otimizado para OCR
Tipos de arquivo: TIFF (compressão MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressão MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compactação), PDF criptografado, arquivo MS Office (Optar), PDF pesquisável (Opt)
Recurso: digitalização de banner, digitalização colorida, catálogo de endereços integrado, suporte ao Active Directory, transferência de dados criptografada, envio múltiplo (e-mail, fax, pasta SMB/FTP, impressão) de uma só vez, pular página em branco, apagar bordas, assinatura digital (requer SSD), corte automático DP

CONSUMÍVEIS

TK-5372K: Preto 7.000 páginas A4,
TK-5372CMY: 5.000 páginas A4,
Toner inicial: preto 3.500 páginas e CMY 2.500 páginas A4

OPCIONAIS

PF-5150 Alimentador de papel: Máx. 550 folhas com 75 g/m², 60 - 220 g/m², (máx. 3 unidades)
Dispositivos de armazenamento:
Disco rígido SSD HD-17: 64 GB,
Disco rígido SSD HD-18: 256 GB,
Disco rígido SSD HD-19: 512 GB
Kit de extensão de digitalização (A): É necessário digitalizar para PDF pesquisável (OCR incorporado) ou para MS Office (docx, xlsx, pptx), HD ou cartão SD.

SECURANÇA

UG-33: Suporte ThinPrint
UG-35: TPM (Módulo de Plataforma Confiável)
Leitor de cartão USB IC + kit de autenticação de cartão (B): Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis. Interface opcional: IB-37: LAN sem fio (802.11a/b/g/n/ac) com Wi-Fi Direct; IB-38: LAN sem fio (802.11b/g/n) com Wi-Fi Direct; IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T IB-51: Interface LAN sem fio (802.11b/g/n)

ECOSYS significa ECOlogia, ECONomia e impressão de SISTEMA. Com os seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são concebidos para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis. O sistema sem cartucho significa que apenas o toner tem de ser substituído regularmente. O conceito de design modular permite adicionar funções de melhoria do fluxo de trabalho conforme necessário. O software de sistema integrado fornece compatibilidade entre redes de longo prazo. Os componentes de longa duração da KYOCERA custam menos para você e para o meio ambiente.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Brasil
Alameda Mamoré, 503 - Sl. 41 a 43
Alphaville - Barueri - SP
CEP.: 06454-040
Tele.: (11) 2424-5353



* A KYOCERA Document Solutions não garante que quaisquer especificações mencionadas estejam livres de erros. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações estão corretas no momento da publicação.

kyoceradocumentsolutions.com.br