

Uma solução flexível para um mundo em rápida transformação.

A MA2000 é uma impressora multifuncional A4 P&B leve e compacta e se adapta onde quer que você esteja trabalhando. Fácil de configurar e ainda mais fácil de trabalhar, este equipamento é a resposta perfeita para um mundo que exige flexibilidade no trabalho.



ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Impressora Multifuncional - Imprimir/

Copiar/Digitalização em cores para Windows

Velocidade: Carta: Carta: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm Velocidade de impressão duplex: Manual

Visor: LED de 2 dígitos

Tempo de aquecimento: 20 segundos ou menos (ligado)

Tempo de saída da primeira página: Cópia: 8 segundos ou menos

Impressão: 8 segundos ou menos

Resolução: 600 x 600 dpi, resolução interpolada rápida

de 1200 dpi

Memória: Padrão/Máx.: 32 MB

Duplex: Manual

Dimensões/peso: 14,6" L x 12,6" P x 9,4" H/6,2 Kg.
Ciclo de trabalho mensal máximo: 8.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 5,6A; Consumo Típico de Energia Elétrica (TEC):

120V: 0,20 kWh/semana;

Consumo Máximo de Energia: 120V: 662W; Cópia: 120V:

320,5 W;

Impressão: 120V: 314,8 W; Modo Pronto: 120V: 3.0W; Modo de suspensão: 120V: 0,3W;

Desligado: 120V: 0,1W;

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador padrão:

ST Micro: STM32G071RBT6 20MHz (processamento

do motor),
SOC: ARM926EJ equivalente a 450 MHz (processamento

do sistema)

PDLs/Emulações: Baseado em Host (GDI)

Fontes: Bitmap: 1 fonte

Drivers: Driver GX, Drivers KPSL (MAC e Linux), Monitor de status, driver TWAIN, driver WIA

Compatibilidade de impressão no Windows: suporte

ao driver GX; Windows 8.1 para Windows 11 de 32 e 64 bits,

Windows Servidor 2012/R2, 2016, 2019, 2022

Compatibilidade de impressão MAC e Linux: Drivers KPSL: Mac OS X 10.5 até OS X 10.15

Interfaces: 1 porta de impressora USB 2.0 de alta velocidade Impressão em rede e protocolos suportados: Digitalização/

impressão WIA (somente USB)

Utilitários: Client Tool, Web Installer, Menu de Manutenção Recursos de impressão adicionais: EcoPrint, cópia de cartão

de identificação, Modo silencioso

ESPECIFICAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco Resolução de digitalização: 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi (padrão), 400×400dpi, 600×600dpi

Funções da ferramenta cliente para verificação

do Windows: Verificação WIA

Formatos de arquivo: Suporta PDF, TIFF, JPEG, BMP,

PNG via Ferramenta Cliente

Tamanho original: Min/Max:

Vidro: Homologação para Carta (5,5" x 8,5" - 8,5" x 11")

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: texto + foto, foto, texto,

Ajuste de densidade 7 passos

Cópia Contínua: 1 — 99

Gerenciamento de Trabalho: Chave do Programa: Capaz

de registrar 3 trabalhos

Ampliação/Zoom: 25 - 400% em incrementos de 1%

Recursos adicionais: EcoPrint, cópia de carteira de

identidade, modo silencioso

FORNECIMENTO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: gaveta única de 150 folhas

Fontes de papel padrão/máximo: 1

Capacidade de papel padrão/máxima: 150 folhas/150 folhas

Tamanho do papel: A5 a Ofício (8,5" x 14")

Gramatura do papel: Bond 20 - 28lb (65 - 105gsm) Capacidade da bandeja de saída padrão: 50 folhas (face

para baixo)

Materiais de entrada: papel comum, papel reciclado

As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver são marcas comerciais da The Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Windows é uma marca comercial da Microsoft, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



KYOCERA Document Solutions Brasil Alameda Mamoré, 503 - SL. 41,42 e 43 Alphaville - Barueri - SP CEP: 06454-040

